

## Załącznik 2.4 – SP48 pomoce dydaktyczne cz. 2 – pakiet dodatkowy - specyfikacja

Nazwa	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	wartosc netto (ilość X cena jedn.)	Stawka Vat	VAT	Wartość
Zestaw nagłośnieniowy	Zawiera:2x kolumna wzmacniacz klasy D 400W+ 2x100W RMS• technologia bezprzewodowej BT do strumieniowego przesyłania dźwięku• 24-bitowy procesor DSP 96 KHz z 3. Zwrotnica elektroniczna• Regulacja głośności subwoofera i głośników satelitarnych ze zintegrowanymi uchwyty do przenoszenia• Opóźnienie włączania• W zestawie kółka i kabel głośnikowy 2x 5mParametry minimalne:• Możliwa instalacja na statywie• Złącza wejściowe Gniazdo 6,3 mm, RCA,	1		0		0	0

Mlikser 6-kanalowy	<p>Charakterystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 zbalansowane wejścia mikrofonowe XLR</li> <li>• 4 wejścia zbalansowane liniowe 6.3mm Jack (mono)</li> <li>• 1 Zrównoważone wejście liniowe stereo 2x 6,3 mm Jack</li> <li>• + 48V mocy fantomowej</li> <li>• Wejście liniowe stereo (RCA)</li> <li>• 75 Hz Dolny kanał filtrujący 1-2</li> <li>• Procesor Multi-FX z 256 ustawieniami</li> <li>• Przełącznik Solo na kanał (PFL)</li> <li>• Przełącznik włączania / wyłączania na kanał</li> <li>• Kontrola tonów wysokich, średnich oraz niskich dla każdego kanału</li> <li>• Regulowane efekty FX, Pan, Trim na kanał</li> <li>• Aux wysyłanie na kanał</li> <li>• 9-pasmowy korektor</li> <li>• Stereo zbalansowane wyjścia główne (XLR + 6.3mm Jack)</li> <li>• Oddzielna sterownia, słuchawki i wyjścia stereo</li> <li>• Wbudowany odtwarzacz USB z cyfrowym wyświetlaczem</li> <li>• Odbiornik bluetooth do strumieniowego przesyłania dźwięku</li> <li>• Miernik LED VU i Peak LED</li> </ul>	1					
--------------------	---	---	--	--	--	--	--

<p>Mikrofon beprzewodowy</p>	<p>Charakterystyka zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odbiornik z 1 mikrofonem doręcznym</li> <li>• Mikrofon doręczny z wyświetlaczem wskazującym częstotliwość i niski poziom naładowania baterii</li> <li>• 16 kanałów z możliwością wyboru częstotliwości</li> <li>• Oscylator PLL</li> <li>• Wyraźny wyświetlacz</li> <li>• Zrównoważone wyjście XLR i jedno niezbalansowane wyjście 6,3 mm</li> <li>• W zestawie zasilacz sieciowy i gniazdo 6,3 mm</li> </ul>	<p>2</p>		<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
----------------------------------	--	----------	--	----------	----------	----------

Aparat fotograficzny	<p>Parametry minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Przetwornik obrazu CMOS Exmor R™ typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm)</li><li>• Liczba pikseli (efektywnie): 20,1 megapiksela</li><li>• Typ obiektywu: Obiektyw ZEISS Vario-Sonnar® T*</li><li>• Zoom optyczny: 2,9x</li><li>• Czułość ISO (fotografia) (zalecany wskaźnik ekspozycji): ISO 125–25 600</li><li>• Procesor BIONZ X: doskonale szczegóły i mniejsze szумы</li><li>• Wbudowany wizjer elektroniczny OLED Tru-Finder</li><li>• Odchylany o 180° ekran LCD do wykonywania autoportretów</li><li>• Wymiary (szer. x wys. x gł.): 101,6 x 58,1 x 38,3 mm</li></ul>						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kamera	<p>Parametry minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formaty nagrania: MP4/AVCHD</li> <li>• Nośnik pamięci: SDXC/SDHC/SD (2 gniazda), nagrywanie do dwóch gniazd, nagrywanie przechodzące</li> <li>• Matryca: zaawansowana HD CMOS PRO 1/2,84"</li> <li>• Łączna liczba pikseli: 3,09 MP (2208 × 1398)</li> <li>• Obiektyw: zoom optyczny - 20x; stopień powiększenia - 400x</li> <li>• Ogniskowa: 3,67–73,4 mm</li> <li>• Maksymalny otwór przysłony: f1,8–f2,8</li> <li>• Stabilizator obrazu: optyczny stabilizator obrazu, inteligentny IS</li> <li>• Procesor obrazu: DIGIC DV 4</li> <li>• Technologia wykrywania twarzy: tak</li> <li>• Dźwięk: typ mikrofonu - Stereofoniczny, elektretowy mikrofon pojemnościowy</li> </ul>	1					
	RAZEM- cena oferty część 4			0	0	0	0