

Element	Szczegóły	Ilość	uwagi/zdjęcie
oświetlenie szatnia z galerią i drugie pomieszczenie galeryjne			
Szynoprzewód	1. zasilanie boczne 2. kolor szyny: czarny 3. klasa szczelności IP: min. 20 4. rodzaj montażu: szynoprzewód 230V	42 mb szyn w odcinkach po 300 cm (300 cm x 14 sztuk)	
Reflektory do szynoprzewodów	1. kolor oprawy reflektorów: czarny 2. barwa światła: 4000 k 3. klasa szczelności IP: min. 20 4. Napięcie znamionowe: 220-240V AC 5. Źródło światła: LED 6. Częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz	70 szt.	

Lampa wisząca "patyk" wkładana do tub kartonowych	1. kolor oprawy: czarny 2. barwa światła: 3000 k - 4000 k 3. klasa szczelności IP: min. 20 4. źródło światła: Led 5. długość kabla z oprawą: od 80 do 100 cm 6. średnica oprawy: od 4 do 6 cm	18	
Żyrandol na lince okrąg typu "ring" F40	1. kolor oprawy: czarny 2. kształt oprawy: koło 3. barwa światła: 3000 k do 4000 k 4. klasa szczelności IP: min. 20 5. źródło światła: Led 6. średnica oprawy: 40 cm	6	
Żyrandol na lince okrąg typu "ring" F60	1. kolor oprawy: czarny 2. kształt oprawy: koło 3. barwa światła: 3000 k do 4000 k 4. klasa szczelności IP: min. 20 5. źródło światła: Led 6. średnica oprawy: 60 cm	3	
Reflektory stropowe	1. kolor oprawy reflektorów: czarny 2. średnica oprawy/głowicy od 6 do 10 cm 3. wysokość oprawy od 6 do 15 cm 4. barwa światła: 4000 k 5. klasa szczelnośći IP: min. 20 6. Źródło światła: LED 7. głowica ruchoma - możliwość zmiany kierunku padania światła	6	

Lampa podłogowa wolnostojąca z abażurem	1. kolor podstawy: czarny 2. kolor abażura: czarny 3. średnica abażura: od 45 do 60 cm 4. wysokość całkowita lampy: od 140 do 160 cm 5. barwa światła: od 3000 k do 4000 k 6. klasa szczelnośći IP: min. 20 7. Źródło światła: żarówka max moc 60 W, gwint e27	2	
oświetlenie korytarz (nie zaznaczone na rysunkach technicznych)			
Szynoprzewód	1. zasilanie boczne 2. kolor szyny: czarny 3. klasa szczelnośći IP: min. 20 4. rodzaj montażu: szynoprzewód 230V	15 mb szyn w odcinkach po 300 cm (300 cm x 5 sztuk)	

Reflektory do szynoprzewodów	1. kolor oprawy reflektorów: czarny 2. barwa światła: 4000 k 3. klasa szczelnośći IP: min. 20 4. Napięcie znamionowe: 220-240V AC 5. Źródło światła: LED 6. Częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz	12	
Elementy dodatkowe			
Kartonowe tuby do instalacji	Tuby kartonowe F10, długość 100 cm z zatyczkami	160	