

Drzwi wewnętrzne

l.p.	Symbol	D1	D1'	D1''	D2	D2'	D3	D4	D4'	D5	D6	D7	D8	D9	D10		
1	Rysunek																
			wygluszone	stalowe	stalowe	przeciwpaniczne stalowe	stalowe		samozamkiacz		stalowe	antypaniczne szklone	wygluszone	antypaniczne pełne	wygluszone		
2	szerokość otworu	So(cm)	100	100	100	100	100	100	110	90	100	170	140	160	190		
3	wysokość otworu	Ho(cm)	206	206	206	206	206	206	206	206	177	206	206	206	206		
4	światło ościeżnicy sz.	Sw(cm)	90	90	90	90	90	90	100	80	90	100+60	90+50	90+60	90+90		
5	światło ościeżnicy w.	Hw(cm)	200	200	200	200	200	200	200	200	171	200	200	200	200		
6	powierzchnia	Fw(m)	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	2.00	1.60	1.54	3.20	2.80	3.00	3.60		
7	kierunek	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
8	liczba sztuk	2	6	-	4	4	-	3	4	1	-	-	1	-	1	-	1

Drzwi zewnętrzne

l.p.	Symbol	D11	D12	D13	D14	D15	D16				
1	Rysunek										
		aluminiowe antypaniczne szklone	aluminiowe pełne	aluminiowe pełne	aluminiowe antypaniczne szklone	aluminiowe antypaniczne szklone	aluminiowe szklone				
2	szerokość otworu	So(cm)	160	200	100	130	190	100			
3	wysokość otworu	Ho(cm)	206	306	206	206	206	206			
4	światło ościeżnicy sz.	Sw(cm)	90+60	95+95	90	90+30	90+90	90			
5	światło ościeżnicy w.	Hw(cm)	200	300	200	200	200	200			
6	powierzchnia	Fw(m)	3.00	5.70	1.80	2.40	3.60	1.80			
7	kierunek	L	P	L/P	L	P	L/P	L	P		
8	liczba sztuk	2	3	1	1	-	1	-	2	4	-

DRZWI WEWNĘTRZNE DO SALI KINOWEJ KLASA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ $R_w=42dB$
 OŚCIEŻNICE METALOWE, RAL 7037, SKRZYDŁO PŁASKIE OKLEINA CPL HQ KOLOR POPIELATY EUROINWEST
 DRZWI DO POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ SKRZYDŁO PŁASKIE OKLEINA CPL HQ KOLOR POPIELATY EUROINWEST
 OŚCIEŻNICE METALOWE, RAL 7037, REGULOWANE W ŚCIANACH DO 20CM (OBEJMUJĄCE)
 W DRZWIACH DO WC ZASTOSOWAĆ OTWORY O POWIERZCHNI 0.022 M KW DOŁEM
 W DRZWIACH DO KABIN WC ZASTOSOWAĆ BLOKADĘ ŁAZIENKOWĄ
 DRZWI STALOWE, KONSTRUKCJA SKRZYDŁA Z BLACHY STALOWEJ OBUSTRONNIE OCYNKOWANEJ OGNIOWO
 WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA, MALOWANE RAL 7037
 OŚCIEŻNICE METALOWE J.W.

WITRYNA SYSTEM CW50 SZKLENIE STRUKTURALNE NP REYNAERS
 SŁUPY RYGLE RAL 7037
 SZYBY ZESPOŁONE 30 MM, $U=1.1 W/M^2K$
 SZKŁO BEZPIECZNE, BARWIONE GRAFIT
 W DRZWIACH (CS86-HI) OKUCIA STANDARDOWE (POCHWYT ANTYPANICZNY, ZAMEK, SAMOZAMYKACZ)

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE (Z NATURY)

 ul. Parkowa 42/1, 51-616 Wrocław	Temat:	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY KINA "ZBYSZEK" DZIERŻONIÓW UL. ŚWIDNICKA 25	Data:	09.2013
	Investor:	GINA MIASTO DZIERŻONIÓW, DZIERŻONIÓW RYNEK 1	PW	Skala:
	Rysunek:	Zestawienie drzwi		
	Projektant:	arch. Maciej Śliwowski DS-0721 221/87/UW		
	Sprawdził:	arch. Lilianna Śliwowska DS-0847 68/90/UW		13