

ZDP.264.14.2024.JJM**FORMULARZ OFERTY**

Ja (My), niżej podpisany (ni).....
działając w imieniu i na rzecz:

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

REGON..... Nr NIP.....

Nr konta bankowego:.....

nr telefonu..... nr fax.....

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowej posypywarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim oferuję:

POSYPYWARKA –

rocznik, marka....., model.....,
typ.....

Dane wymagane	Tak /Nie
Fabrycznie nowa	
Pojemność zbiornika 6 m ³	
Konstrukcja wykonana ze stali, śrutowana, zabezpieczona antykorozyjnie	
Silnik spalinowy umieszczony z boku posypywarki, zasłonięty blachą maskująco-wygłuszającą	
Napęd elementów roboczych poprzez własny układ hydrauliczny zasilany silnikiem spalinowym o mocy min 11 KM	
Wyposażona w podajnik taśmowy o szerokości min. 500 mm	
Konstrukcja przystosowana do montażu na nośniku skrzyniowym	
Przeznaczona do posypywania różnymi środkami uszorstniającymi ze szczególnym uwzględnieniem piasku oraz mieszanek solno-piaskowych	
Wlew paliwa usytuowany z tyłu posypywarki umożliwiający łatwy dostęp podczas tankowania posypywarki znajdującej się na nośniku	
Wyposażona we wziernik poziomu paliwa umieszczony na tylnej ścianie posypywarki w sposób umożliwiający łatwy odczyt poziomu paliwa	
Sterowanie poprzez elektryczny pulpit sterujący umieszczony w kabinie samochodu ciężarowego, umożliwiający:	

- włączanie / wyłączenie silnika spalinowego - włączanie / wyłączenie układów hydraulicznych - zmianę szerokości sypania w zakresie 3-10 m - regulację ilości rozsypywanego materiału - regulację kierunku rozsypywania (asymetria), siłownik w obudowie z tworzywa sztucznego, odporny na działanie trudnych warunków zewnętrznych - załączanie sygnalizacji ostrzegawczej i reflektora pracy nocnej	
Talerz rozsypujący oraz łopatki ze stali nierdzewnej, łopatki wymienne rozłączne (śruby)	
Wyposażona w drabinkę	
Diodowy reflektor roboczy oraz diodowa lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym	
Krata nasypowa dwudzielna spełniająca funkcję zabezpieczającą przed przedostawaniem się materiału o nadmiernych gabarytach oraz zapewniająca pełne bezpieczeństwo operatora. Prześwit oczek powinien wynosić 50 mm.	
Pokrowiec ochronny (zamocowany na specjalnych stelażach) wykonany z wysokogatunkowego polietylenu zabezpieczający materiał rozsypywany przed działaniem czynników zewnętrznych z możliwością szybkiego i łatwego zakrywania i odkrywania bez konieczności wchodzenia na urządzenie	
Podpory magazynowe oraz zestaw montażowy.	

Wartość zamówienia wynosi: zł netto
(słownie.....),
podatek VAT: stawka.....%.....zł (słownie.....), cena brutto:
.....(słownie.....)..

- 1) Zobowiązuję(-my) się do wykonania zamówienia w terminie: do dnia.
- 2) Zobowiązuję(-my) się udzielić gwarancji na okres miesięcy.
- 3) Oświadczam(-y)*, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 4) Oświadczam(-y)*, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- 5) Posiadam(-y)* uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 6) Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

- 7) Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od ostatecznego upływu terminu składania ofert.
- 8) Składam(-y)* niniejszą ofertę *[we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]**. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczam(-y)*, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas]*.

.....
*(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)*

.....
(data)