

[illegible]

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY		Dz01			Dz02			Dz03			DRZWI ZEWNĘTRZNE		Dz01		Dw02		Dw02'		Dw03		Dw04		Dw05		Dw06		Fw01		Fw01'		Fw02		Fw02'		Fw03		Dw07		Dw08		DRZWI WEWNĘTRZNE		Dz01		Dz02		Dz03		Dz01		Dw02		Dw02'		Dw03		Dw04		Dw05		Dw06		Fw01		Fw01'		Fw02		Fw02'		Fw03		Dw07		Dw08		Dz01		Dw02		Dw02'		Dw03		Dw04		Dw05		Dw06		Fw01		Fw01'		Fw02		Fw02'		Fw03		Dw07		Dw08
-------------------	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	------------------	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--

O01		O02																													
UWAGI: - Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. - Brak wskazań na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą. - Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. - Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji. - Zaistnienie niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem. - Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i słusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie. - Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa pożo. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. - Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania. - Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. Należy zachować ergonomię montażu. - Powierzchnie szklenia wykonać po wybudowaniu w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów. - W przypadku wystąpienia rozbieżności między projektem architektonicznym, a projektami branżowymi, nadrzędne znaczenie ma projekt architektoniczny, a zaistniałe rozbieżności należy skonsultować z Architektem i uzyskać jego akceptację. - W salach wskazano przykładowe rozmieszczenie wyposażenia pomieszczeń. - Akustyka zgodna z normami przegród budowlanych. - Syst. odfiania wymaga wykonania projektu branżowego uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych- należy do zadań wykonawcy przed odbiorem budynku. - Drzwi zawężające drogi ewakuacyjne muszą zawierać samozamykacze. - Należy zachowywać akustykę zgodnie z przepisami obowiązującymi. - Prawa autorskie należą do Archenika sp zo.o. - W przypadku rozbieżności pomiędzy architekturą a projektami branżowymi wybrać opis architektury. - Wszystkie ścianki murowane, murować do stropu, otynkować do pełnej wysokości pomieszczenia a nie tylko do sufitów podwieszanych. Zakaz łączenia przestrzeni nadsufitowej.																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">305</td><td style="text-align: left;">315</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">60</td><td style="text-align: left;">60</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">320</td><td style="text-align: left;">320</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">55</td><td style="text-align: left;">55</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">1</td><td style="text-align: left;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">-</td><td style="text-align: left;">-</td></tr> </table> Około Okno aluminiowe, termiczne profile, jednokrzydłowe. Kwatera stała, wyposażić w ujednolicone uszczelki, nawiewniki akustyczne aluminium min. RA,2,R ≥ 30 dB, zawiasy oraz okucia. Szkło bezpieczne P2. Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.	305	315	60	60	320	320	55	55	1	2	-	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">305</td><td style="text-align: left;">315</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">60</td><td style="text-align: left;">60</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">320</td><td style="text-align: left;">320</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">55</td><td style="text-align: left;">55</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">1</td><td style="text-align: left;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">-</td><td style="text-align: left;">-</td></tr> </table> Około Okno aluminiowe, termiczne profile, jednokrzydłowe. Kwatera stała, wyposażić w ujednolicone uszczelki, nawiewniki akustyczne aluminium min. RA,2,R ≥ 30 dB, zawiasy oraz okucia. Szkło bezpieczne P2. Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.	305	315	60	60	320	320	55	55	1	2	-	-						
305	315																														
60	60																														
320	320																														
55	55																														
1	2																														
-	-																														
305	315																														
60	60																														
320	320																														
55	55																														
1	2																														
-	-																														
Montaż nawiewników higrosterowanych	Montaż nawiewników higrosterowanych																														
Dw08																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">90</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">200</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">100</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">205</td><td></td></tr> <tr> <td style="width: 50%;">LEWE</td> <td style="width: 50%;">PRAWO</td> </tr> <tr><td>-</td><td>1</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">EI30</td></tr> <tr><td colspan="2">Drzwi wewnętrzne</td></tr> </table> jednokrzydłowe z piły MDF: słu o kolorze RAL 1001 Imitacja dębu (bezona dęba). Obustronnie lakierowane. Drzwi wyposażone w uszczelnienie. Okucia o przyloty, osłony, w kolorze szarym ujednolicone błyskiem oraz całym, nowoczesnym wzornik.				90		200		100		205		LEWE	PRAWO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	EI30		Drzwi wewnętrzne	
90																															
200																															
100																															
205																															
LEWE	PRAWO																														
-	1																														
-	-																														
-	-																														
-	-																														
-	-																														
-	-																														
-	1																														
EI30																															
Drzwi wewnętrzne																															

TEMAT INWESTYCJI	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu		
LOKALIZACJA	cz. dz. nr ewid. 83/19 i 83/10, obręb 00026 Stary Brześć parcele, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorski Id. działki 041804_5.00026		
INWESTOR	ZSCKR im. Jądwi Dziubińskiej Uł. Stary Brześć 14 87-880 Brześć Kujawski		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEWODZĄCA	Archenika Sp. z o.o. ul. Jarochowskiego 5 80-248 Poznań tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 3 biuro@archenika.pl www.archenika.pl		
FUNKCJA ARCHITEKTURA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPŁ. W SPEC.	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Monika Jasieńska	WP-OIAO KKJ/p B/25/2009 w specjalności architektonicznej nr lbzy WP-2717	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak	WP-OIAO KKJ/p B/58/2009 w specjalności architektonicznej nr lbzy WP-2778	
TREŚĆ RYS.			SKALA
STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA			1:100
DATA BRANŻA	LUTY 2025 NR REMIZJI	NR KONTRAKTU	358 NR RYSUNKU
A			A.05