

RZUT DACHU

- UWAGI:
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 - Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze zrynych lub powiecznie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porównieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
 - Każdy element projektowy należy rozstrzygać i rozporządzać w dokumentacji w kontekście opisu technicznego i czasu sztuki budowlanej.
 - Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
 - Zakazanie niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
 - Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i elementów okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zwerifikowanych dokumentów rzeczowych wykonanych na obiekcie.
 - Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa poz. 1 i 2b, posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
 - Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
 - Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku i lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedwy, brodziki prysznicowe) i kuchenne (zmyw, kucharki i inne) są dla wyłączenia wskazania miękkie, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku i lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. Należy zachować ergonomię montażu.
 - Powierzchnie zrinwentaryzować po wybudowaniu w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.
 - W przypadku wystąpienia rozbieżności między projektem architektonicznym, a projektami branżowymi, nadzawcze znaczenie ma projekt architektoniczny, a zastępnie rozbieżności należy skonsultować z Architektem i uzyskać jego akceptację.
 - W salach wskazano przykładowe rozmieszczenie wyposażenia pomieszczeń.
 - Akceptacja zgodna z normami przepisów budowlanych.
 - System oddymania wymaga wykonania projektu branżowego uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych- należy do zadań wykonawcy przed odbiorem budynku.
 - Drzwi zewnętrzne drogi ewakuacyjne muszą zawierać samozamykacze.
 - Należy zachować akustykę zgodnie z przepisami obowiązującymi.
 - Prawa autorskie należą do Architekta sp. z o.o.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy architekturą a projektami branżowymi wybrać opisy z architektury.
- Wszystkie kładki murewane, murawa do stropu, odkrywać do pełnej wysokości pomieszczenia a nie tylko do sufitów podwieszanych. Zakaz łączenia przestrzeni nadstufowej.

LEGENDA:

- RP Rozdzielnica z przedwzrostowym rozłącznikiem bezpieczeństwa - szafka wolnostojąca na przygotowanej konstrukcji
- R-DC-1 Rozdzielnica R-DC-1 - szafka wolnostojąca na przygotowanej konstrukcji
- Drut FeZn 08 mm - zwód poziomy naki, na klockach betonowych klejonych do membrany dachu w rozstawie max. co 1,0m
- Iglica odgromowa - wyprowadzić przewód instalacji odgromowej, wysokość iglicy zgodnie z oznaczeniem na rzucie
- Połączenie skrópane
- Przewód odprowadzający - drut FeZn 08 w rurkach grubościennych, samogasnących, nierozprężniających płomienia pod odciepleniem w elewacji. Przewody podłączone do złącz kontrolno - pomiarowych z zachowaniem ciągłości metalicznej z instalacją uziemienia
- Korytko kablowe K200H60 z pokrywą, ocynkowane metodą zanurzeniową - ogniową, korytko dla instalacji silnikowej
- Korytko kablowe K100H60 z pokrywą, ocynkowane metodą zanurzeniową - ogniową, korytko dla instalacji fotowoltaicznej

Projektowany panel fotowoltaiczny: 545 Wp, IP68 (wym. 2274 x 1134 x 30).
Instalować na konstrukcji wsporczej do dachu płaskiego - kąt nachylenia 30°.
Masa jednego panelu fotowoltaicznego wraz z mocowaniem + bloczki balastowe: 100kg.
Ilość paneli fotowoltaicznych: 10 szt.
Moc instalacji fotowoltaicznej: 5,45 kWp.

Zadaszenie systemowe

TEMAT INWESTYCJI	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu		
LOKALIZACJA	cz. dz. nr ewid. 63/19/1 63/10, obręb 00026 Stary Brześć parowie, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, iden. działki 041804_5_00026		
INWESTOR	ZSOGR m. iadwigi Ożubifskiej Ul. Stary Brześć 14 87-880 Brześć Kujawski		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	Archentika Sp. z o.o. ul. Jarochowskiego 91 65-246 Poznań tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331 biuro@archentika.pl www.archentika.pl		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UP. W SPEC.	PODPIS
ARCHITEKTURA			
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Monika Jasińska	WP-GIAO 1001 z 02/02/09	WP-GIAO 1001 z 02/02/09
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak	WP-GIAO 1001 z 02/02/09	WP-GIAO 1001 z 02/02/09
TREŚĆ RYS.			SKALA
RZUT DACHU			1:100
DATA	LUTY 2025	NR KONTRAKTU	358
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	A.03
Rysunek stanowi własność Archentika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			