

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych maszyn rolniczych spełniających wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Maszyny muszą posiadać komplet dokumentacji np. instrukcję obsługi w języku polskim.
2. **Parametry oferowanego sprzętu**

Parametr	Minimalne wymagania/parametry
Pakiet 1	
Plug zagonowy 3+1 - 1 szt.	<ul style="list-style-type: none">- ilość korpusów: 3+1- ścinacz nad odkładnicą- szerokość robocza: minimalny wymagany zakres z dodatkowym korpusem (3+1): 1,2-1,76 m- prześwit pod ramą: minimum 75 cm- zapotrzebowanie mocy maksymalnie 90 KM- rozstaw korpusów: 85 cm- rama : minimum 140 mm x 100 mm x 6 mm,- rama stalowa malowana proszkowo- zabezpieczenie przeciw kamieniom: resorowe- koło : gumowe- odkładnice: pełne- szerokość skiby, regulowana : minimalny wymagany zakres: 0,35 m do 0,5 m- lemiesz : 18 ”- masa : minimum 800 kg maksymalnie 1000 kg
Pakiet 2	
Agregat uprawowy- 1 szt.	<ul style="list-style-type: none">- Szerokość robocza: 3 m- minimum 3 sekcje wału podwójnego- prędkość transportowa minimum do 10 km/h- liczba zębów kultywatora: minimum 30 sztuk- prześwit transportowy minimum 28 cm- głębokość pracy kultywatora minimum 120 mm- ilość rzędów zębów : minimum 4- przedni wał- prędkość robocza : minimum 7 km /h- wymiary:<ul style="list-style-type: none">- długość minimum 2500 mm, maksimum 2900 mm- szerokość minimum 1750 mm, maksimum 1900 mm- wysokość minimum 950 mm, maksimum 1200 mm- poziom hałasu pracującego agregatu maksymalnie 80 dB- zapotrzebowanie mocy maksymalnie 90 KM- możliwość odczepiania wału- masa całkowita minimum 650 kg maksymalne 760 kg- sposób malowania : proszkowo- materiał wykonania: stal

Pakiet 3	
Rozsiewacz nawozów – 1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> - zawieszany - szerokość robocza: regulowana <ul style="list-style-type: none"> - minimalna szerokość robocza 8 m maksymalna 15 m -przekładnia: żeliwna - ilość tarcz : 2 - sita skrzyni - hydrauliczne zamykanie otworów dozujących - w zestawie pokrowiec na zbiornik -pojemność zbiornika minimum 800 l - sposób zabezpieczenia zbiornika: ocynkowany - rama rozsiewacza malowana lub ocynkowana
Pakiet 4	
Siewnik zbożowy – 1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> -szerokość robocza : 3 m - pojemność skrzyni minimum 500 l - redlice: talerzowe, minimum jednotalerzowe -ilość redlic minimum 24 - hydrauliczny przerzutnik znaczników - ścieżki technologiczne: załączane elektrycznie ze sterownikiem (z możliwością liczenia ilości przejazdów) -masa całkowita : maksymalnie 920 kg - koła kopiujące - dwurzędowy - pomost załadunkowy ze stopniami - docisk redlic: centralny - zagarniacz - głębokość: regulowana - zgrzebło: z regulowanym dociskiem - oświetlenie - ogumienie minimalnie 6.00-16 - zapotrzebowanie mocy maksymalnie 90 KM
Pakiet 5	
Glebogryzarka – 1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> - szerokość robocza: 1,8 m -głębokość robocza pracy do minimum 150 mm -wymiary: <ul style="list-style-type: none"> - szerokość minimum 2100 mm , maksymalnie 2300 mm - długość minimum 1300 mm , maksymalnie 1500 mm - wysokość minimum 900 mm, maksymalne 990 mm - ilość noży łącznie: minimum 50 szt. <ul style="list-style-type: none"> - minimum 25 lewych i minimum 25 prawych - zapotrzebowanie mocy maksymalnie 50 KM

	<ul style="list-style-type: none">- liczba tarcz nożycowych : minimum 9- masa całkowita: minimum 300 kg, maksymalnie 400 kg
Kosiarka do nieużytków/ kosiarka sadownicza (Tzw. „Gałęziarka”) – 1 szt.	<ul style="list-style-type: none">- typ: zawieszana- szerokość robocza 1,8 m- wymiary:<ul style="list-style-type: none">- długość : minimum 2400mm, maksymalnie 2600mm- szerokość : minimum 1850 mm, maksymalnie 1990 mm- wysokość : minimum 1000 mm, maksymalnie 1200mm- minimum 3 wysokości cięcia- koło podporowe , tylne : metalowe- masa całkowita: maksymalnie 600 kg-ilość noży : minimum 6 szt.<ul style="list-style-type: none">- minimum 2 szt. stałe- minimum 4 szt. wirujące- zapotrzebowanie mocy maksymalnie 75 KM- płozy: regulowane-w zestawie musi znajdować przystawka przedłużająca wałek

3. Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wymagane są maszyny fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych lub demonstracyjnych.
5. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonych maszyn lub wskaże najbliższy serwis , przekaze Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim oraz instrukcję konserwacji. Do oferty Wykonawca musi dołączyć folder i opis techniczny zawierający dane umożliwiające porównanie parametrów technicznych oferowanych maszyn z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca dostarczy sprzęt sprawny technicznie, wyposażony w konieczne płyny/oleje eksploatacyjne.

Dyrektor Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
mgr inż. Anna Banasiak