

## PRZEDMIAR

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	razem
1		<b>parking</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem [50,00*2,00]	m <sup>2</sup>	100,00	
				razem	100,00
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej [14,00*2,00]+2,00	m	30,00	
				razem	30,00
3 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wywóz gruntu spod chodnika 100,00*0,20	m <sup>3</sup>	20,00	
				razem	20,00
4 d.1	KNR 2-01	Transport urobku spod chodnika samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km  100,00*0,20	m <sup>3</sup>	20,00	
				razem	20,00
5 d.1	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3cm grubości warstwy po zagęszczeniu 100,00	m <sup>2</sup>	100,00	
				razem	100,00
6 d.1	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu. Krotność = 7 100,00	m <sup>2</sup>	100,00	
				razem	100,00
7 d.1	KNR 4-01 0108-05	Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 100,00*0,1	m <sup>3</sup>	10,00	
				razem	10,00
8 d.1	KNR 4-01 0108-08	Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km Krotność = 4 100,00*0,1	m <sup>3</sup>	10,00	
				razem	10,00
9 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki, betonowa z oporem [95,00*0,30]*0,15	m <sup>3</sup>	4,275	
				razem	4,275
10 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 95,00	m	95,00	
				razem	95,00

11 d.1	KNR 2- 31 0402- 04	Ława pod obrzeża, betonowa z oporem [30,00*0,20]*0,06	m <sup>3</sup>	0,36	
				razem	0,36
12 d.1	KNR 2- 31 0403- 03	Krawężniki, obrzeża betonowe wystające o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 30,00	m	30,00	
				razem	30,00
13 d.1	KNR 2- 31 0109- 03	Podbudowa betonowa bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	100,00	
				razem	100,00
14 d.1	KNR 2- 31 0511- 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 100,00	m <sup>2</sup>	100,00	
				razem	100,00