

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Parking			
1 d.1	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem płyty drogowe typu Jomb [13.25*5.00]+[13.46*6.10]	m ² m ²	 148.356	
				RAZEM	148.356
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 19+28	m m	 47.000	
				RAZEM	47.000
3 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wywóz gruntu z pod parkingu 184.42*0.20	m ³ m ³	 36.884	
				RAZEM	36.884
4 d.1	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3cm grubości warstwy po zagęszczeniu 184.42	m ² m ²	 184.420	
				RAZEM	184.420
5 d.1	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu. Krotność = 7 184.42	m ² m ²	 184.420	
				RAZEM	184.420
6 d.1	KNR 4-01 0108- 05	Dowóz piasku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km [184.42*0.10]	m ³ m ³	 18.442	
				RAZEM	18.442
7 d.1	KNR 4-01 0108-08	Dowóz piasku samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1 km Krotność = 4 [184.42*0.10]	m ³ m ³	 18.442	
				RAZEM	18.442
8 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem [47.00*0.30]*0.15	m ³ m ³	 2.115	
				RAZEM	2.115
9 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 47	m m	 47.000	
				RAZEM	47.000
10 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 184.42	m ² m ²	 184.420	
				RAZEM	184.420
11 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 184.42	m ² m ²	 184.420	
				RAZEM	184.420
2		Naprawa istniejącej nawierzchni z kostki			
12 d.2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 26	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
13 d.2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26*0.50	m ² m ²	 13.000	
				RAZEM	13.000
14 d.2	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 26*0.50	m ² m ²	 13.000	
				RAZEM	13.000
15 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
16 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem [26.00*0.30]*0.15	m ³ m ³	 1.170	
				RAZEM	1.170
17 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod kostkę [26.00*0.50]*0.10	m ³ m ³	 1.300	
				RAZEM	1.300
18 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kotki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej [26.00*0.50]	m ² m ²	 13.000	
				RAZEM	13.000
19 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt .kat. III 36.88	m ³ m ³	 36.880	
				RAZEM	36.880

