

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Parking</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem płytydrogowe typu Jomb [13.25*5.00]+[13.46*6.10]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	148.356	
				RAZEM	148.356
2	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 19+28	m		
			m	47.000	
				RAZEM	47.000
3	KNR 2-01 d.1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km wywóz gruntu z pod parkingu 184.42*0.20	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	36.884	
				RAZEM	36.884
4	KNR 2-31 d.1 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 184.42	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	184.420	
				RAZEM	184.420
5	KNR 2-31 d.1 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 184.42	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	184.420	
				RAZEM	184.420
6	KNR 4-01 d.1 0108-05	Dowóz piasku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km [184.42*0.10]	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	18.442	
				RAZEM	18.442
7	KNR 4-01 d.1 0108-08	Dowóz piasku samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 [184.42*0.10]	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	18.442	
				RAZEM	18.442
8	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem [47.00*0.30]*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.115	
				RAZEM	2.115
9	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 47	m		
			m	47.000	
				RAZEM	47.000
10	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 184.42	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	184.420	
				RAZEM	184.420
11	KNR 2-31 d.1 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm [13.25*2.75]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.438	
				RAZEM	36.438
2		<b>Naprawa istniejącej nawierzchni z kostki</b>			
12	KNR 2-31 d.2 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 26	m		
			m	26.000	
				RAZEM	26.000
13	KNR 2-31 d.2 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26*0.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.000	
				RAZEM	13.000
14	KNR 2-31 d.2 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 26*0.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.000	
				RAZEM	13.000
15	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26	m		
			m	26.000	
				RAZEM	26.000
16	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem [26.00*0.30]*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.170	
				RAZEM	1.170
17	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod kostkie [26.00*0.50]*0.10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.300	
				RAZEM	1.300
18	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej [26.00*0.50]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.000	
				RAZEM	13.000
19	KNR 4-01 d.2 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 36.88	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	36.880	
				RAZEM	36.880