STANOWISKA EKSPOZYCYJNE - G3.12.003, G3.12.004, G3.12.005

ELEWACJE 1:20
G3.12.003



układ włókien drewna pionowy -
w fornirze i na profilach drewnianych
w narożnikach

G3.12.004



układ włókien drewna pionowy -
w fornirze i na profilach drewnianych
w narożnikach

G3.12.005



układ włókien drewna pionowy -
w fornirze i na profilach drewnianych
w narożnikach

PRZEKROJE 1:20



rewizja wyposażenia technicznego
po otwarciu blendy cokołu,
przewidziana półka z blachy stalowej
perforowanej o gr. 2mm pod montaż
wyp. tech.

PRZEKRÓJ 1:20



PRZEKRÓJ 1:20



RZUT 1:20





wykończenie narożników poprzez
profile z litego drewna

obszar zadruku folii tekstami i
grafiką

RZUT 1:20



blacha montażowa z blachy
aluminiowej o gr. 4mm, malowanej
proszkowo w kolorze NCS-S-1002-G

DETAL 3. 1:2



korpus wykonany z blachy
stalowej gr. 3mm, malowana
proszkowo transparentnie

płyta MDF 18mm obita blachą

frez 4x4mm

RZUT 1:20



DETAL 1 1:2



szkło bezpieczne laminowane VSG
44.4 (2 warstwy szkła bezbarwnego
typu float z obniżoną zawartością
żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A z
folią z nadrukiem UV lewostronnym,
klejoną od spodu

uszczelka silikonowa

wnętrze gabloty wykonane z blachy
stalowej o gr.2mm, malowanej
proszkowo w kolorze NCS-S-1002-G

blacha montażowa wykonana z
blachy aluminiowej o gr.3mm,
malowanej proszkowo w kolorze
NCS-S-1002-G

rewizja gabloty możliwa po zdjęciu
panelu frontowego, poprzez
wysunięcie podłogi gabloty

zamek wg wytycznych projektowych

podkonstrukcja gabloty wykonana z
profili stalowych kwadratowych oraz
kątowników stalowych 80x80x2mm

DETAL 2. 1:2



blacha montażowa z blachy
aluminiowej o gr.4mm, malowanej
proszkowo w kolorze NCS- S-1002-G

szkło bezpieczne laminowane VSG
44.4 (2 warstwy szkła bezbarwnego
typu float z obniżoną zawartością
żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A z
folią z nadrukiem lewostronnym UV
od spodu

płyta MDF o gr. 18mm, o
właściwościach trudnopalnych B1,
jako podkład pod blat szklany

podkonstrukcja elementu wykonana
z profili stalowych kwadratowych
80x80x2mm

DETAL 4. 1:2



szkło bezpieczne laminowane VSG
44.4 (2 warstwy szkła bezbarwnego
typu float z obniżoną zawartością
żelaza i 4 folie PVB), w klasie P4A z
folią z nadrukiem lewostronnym UV
od spodu

płyta MDF o gr. 18mm, o
właściwościach trudnopalnych B1,
jako podkład pod blat szklany

zagłębienie w elemencie
przygotowane na model, wykonane z
płyty MDF o gr. 18mm o
właściwościach trudnopalnych

podkonstrukcja elementu wykonana
z profili stalowych kwadratowych
80x80x2mm



RYSUNEK SCHEMATYCZNY. WSZYSTKIE WYMIARY MUSZĄ ZOSTAĆ SPRAWDZONE!
SCHEMATIC DRAWING. ALL DIMENSIONS TO BE CHECKED!

INDEX | INDEX	ZMIANY | CHANGES	DATA | DATE
A	SUBMISSION FINAL DESIGN	24.07.2017.
B	REVISION | REWIZJA	11.08.2017.
C	REVISION | REWIZJA	08.09.2017.
D	REVISION | REWIZJA	09.10.2017.

INWESTOR | INVESTOR

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU
UL. OLEANDRÓW 5, 05-070 SULEJÓWEK
BIURO: UL. DOMINIKAŃSKA 25, 02-738 WARSZAWA

PROJEKT | PROJECT

PROJEKT WYSTAWY STAŁEJ MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU
PROJECT OF EXHIBITION OF MUSEUM OF JÓZEF PIŁSUDSKI IN SULEJÓWEK

GENERALNY PROJEKTANT | GENERAL PLANNER

RAA | WXCA | PLATIGE
MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

PROJEKTANT WYSTAWY STAŁEJ | EXHIBITION PLANNER

RALPH APPELBAUM ASSOCIATES, INC.
ALTE JAKOBSTR. 85/86 | 10179 BERLIN
BERLINCONTACT@RAAI.COM | WWW.RAAI.COM

ZAWARTOŚĆ | PLAN CONTENT

STANOWISKA EKSPOZYCYJNE - G3.12.003, G3.12.004, G3.12.005 | EXHIBITION ELEMENT - G3.12.003, G3.12.004, G3.12.005
ELEWACJE, PRZEKROJE, DETALE | ELEVATIONS, SECTIONS, DETAILS
1:20, 1:2

NUMER PLANU | PLAN NUMBER
MJP-W-E-TI-02

DATA | DATE	NAZWA PLIKU | FILE NAME
24.07.2017.	0_MJP_Details_Topic_Islands.vwx
SKALA | SCALE: 1:20, 1:2	FAZA PROJEKTU | PROJECT PHASE: PROJEKT WYKONAWCZY | FINAL DESIGN
RYS. | DRAWN: PS	SPR. | PR.: PS

© COPYRIGHT RALPH APPELBAUM ASSOCIATES, INC.