










UWAGA:
WYTYCZNE OGÓLNE DO PROJEKTU JAK NA RZUTACH
PRZED ZAMÓWIENIEM I WYKONANIEM OKNA
WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

OKNA DREWNIANE DO REWITALIZACJI - PARTER, PIĘTRO kolor RAL 9910										
OZNACZENIE	01	02a/02/02b i 02a'/02'/02b'	03a	03	04	05 05a	06	07	08	
SCHEMAT (WIDOK OD STR. ZEWN.)										
	WYM. W ŚWIETLE MURU	So	79+137+79		76	76	137	119	45	114
	(cm)	Ho	150/236/150		150	150	250	150	70	140
	PARTER	So	-		-	-	-	-	-	1
	PIĘTRO	Ho	1+1		1	1	1	1	1	-
IŁOŚĆ RAZEM		2		1	1	2	1	1	1	
UWAGI	oryginalne skrzydła okienne do remontu, nowe okiennice do otworzenia	okno wschodnie: -okno balkonowe-oryginalne skrzydła i ościeżnica do remontu -okna boczne-skrzydła okien do otworzenia okno zachodnie: -okno balkonowe i okna boczne : oryginalne skrzydła okienne i ościeżnica do remontu		oryginalne skrzydło okienne do remontu	oryginalne skrzydło okienne i ościeżnica do remontu	05 – od zewnątrz oryginalne skrzydło okienne i ościeżnica do remontu; skrzydło wewnętrzne do otworzenia 05a – skrzydła zewnętrzne i wewnętrzne do otworzenia	nowe skrzydło okienne i ościeżnica do otworzenia okno nieotwierane	1.okno oddymiające FAKRO FSP (Acz-0,8m2), wyposażone jest w kofnierz uszczelniający 2.od strony zewnętrznej okno zamaskowane osłoną z blachy tytanowo-cynkowej	klapa stropowa wyłazowa p. poż. EI60 FWT – na zamówienie profil gr. ~70mm	
KOLOR	OKNA	RAL 9910								
	OKIENNICE	RAL 1011 ONYX 160 C3D								

