

## INSTRUKCJA PIELĘGNACJI POSADZKI:

Należy zaznaczyć, że lastryko z którego wykonana jest posadzka, nie jest materiałem bardzo twardym i jest nieodporne na podstawowe zagrożenia eksploatacyjne jakimi są sól i piasek. Twardość lastryka na skali Moshą wynosi 2-4 pkt, natomiast twardość kwarcu 7 pkt w skali 1-10. W związku z powyższym, należy dołożyć szczególnych starań by zabezpieczyć posadzkę przed dostawaniem się na jego powierzchnię piasku, a także soli, która matowi posadzkę oraz powoduje jej erozję.

### I. WYCIERACZKI:

Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie wejść do budynku z zewnątrz wycieraczkami o odpowiedniej wielkości. Sugeruje się by wejścia zabezpieczyć następująco:

- a) Najpierw umieścić wycieraczkę szczotkową, której długość będzie na tyle wystarczająca, że dowolna kombinacja kroków nie pozwoli na jej ominięcie. Zadaniem tej wycieraczki ma być eliminacja wszystkich zabrudzeń sypkich i dużych, takich jak piasek, liście, drobne śmieci.
- b) Za tą wycieraczką sugeruje się umieszczenie, estetycznej wycieraczki dywanowej miękkiej z gumowym podbiciem. Zadaniem tej wycieraczki będzie wysuszenie butów i zebranie soli i innych drobnych zanieczyszczeń.

### KONSERWACJA oraz IMPREGNACJA

Impregnacja powinna odbywać się raz na rok lub raz na dwa lata.

Powierzchnia posadzki lastrykowej powinna być czysta i sucha.

Jeden z możliwych środków do impregnacji to: **Preparat zabezpieczający NP FORTE** z firmy NANOPROTECTA.

Kierownik Budowy

mgr inż. Marcin Jarecka

upr. budowlane nr POW/0181/OWOK/05

*Monika Uenta*

*608-648-547*