

BETON	(marki 140) klasy B 150
-------	----------------------------

PRZĘKÓJ A-A

zarys powierzchni umocnienia darniny

zarys ewentualnego umocnienia brukiem przy wylocie

Uwaga:

- 1 Dla gruntów wyjątkowo słabych poniżej 0,07 MPa fundament murka czołowego należy projektować indywidualnie
- 2 Umocnienie skarp wlotu i wylotu - patrz uwaga na karcie Nr 22

Eventualne różnice długości korygować nachyleniem skarp

średnica rury "d" w cm	ΔL w cm	Obciążenie		Beton			Wykop w m³	Umocnienie m³			Izolacja pionowa w m²	Powierzchnia zatarcia po betonowaniu m²
		nasyp w m	wykop w m	Marka betonu klasa	Objętość w m³			skarpy		dno		
					ścianki wlotu	fundament		d _r	d _r +b _r	d _r lub b _r		
80	13	H = 0,50 ÷ 4,12	H = 0,50 ÷ 9,12	(140) B150	0,86	0,51	0,82	4,23	38+2,85	1,85	3,86	5,65

W rubryce „umocnienie” przez „d_r” - oznaczono umocnienie darnią, przez „b_r” - brukiem. Umocnienie skarp hylotu podano w dwóch wariantach - całość darnią lub część darnią a część brukiem. Powierzchnie i umocnienia dna hylotu podano tylko w granicach skarp.