



- OZNACZENIA**
- osie ciągów komunikacyjnych
 - istn. krawężń jezdn
 - krawężń jezdn w przekroju drogowym
 - krawężnik betonowy 20*30, h=12cm
 - krawężnik betonowy 20*30 , wtopiony h=2cm
 - obrzeże betonowe 8*30cm
 - spadki poprzeczne
 - poszerzenie jezdni drogi powiatowej - nawierzchnia bitumiczna
 - nawierzchnia chodnika -kostka bet. kolorowa gr. 8cm
 - nawierzchnia zjazdów - kostka bet. szara gr. 8cm
 - nawierzchnia chodników wzmocnionych - kostka bet. kolorowa gr. 8cm
 - odtworzenie istniejących nawierzchni
 - pobocze utwardzone kruszywem łamanym
 - bariera
 - rów otwarty umocniony
 - wpust deszczowy z włączeniem do rowu
 - wpust deszczowy z włączeniem do studni deszczowej
 - ściek przykrawężnikowy
 - przepust pod zjazdem, rów kryty
 - granica pasa drogowego
 - przekroje poprzeczne

Jednostka projektowa	PBD "Magbud" 25-146 Kielce ul. Sukowska 6	Nr rys.	2
Investor	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach		
Objekt	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0329T w miejscowości Niestachów		
Temat oprac.	Projekt zagospodarowania terenu	Skala	1:500
Nazwa rysunku:			
Projektował:	mgr inż. Wojciech Czub	SWK0061POOD05	07.2015
Opracował:	mgr inż. Małgorzata Ordyszińska		07.2015
Sprawił:	mgr inż. Tomasz Kowalski	SWK0129POOD010	07.2015