

OBJAŚNIENIA

- Niwelleta drogi

Niwelleta terenu

Dno rowu prefabr.

Przejazd pod drogą

Nasyp

Nasyp

Pd
Pasek drobny brązowo-szary

Pπ
Pył piaseczysty z włóknami
piasku pylistego popielato-
brązowy

zp
II pylisty wiśnowy

Ir
II pylisty wiśnowy
- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| SKALA 1:50/1:500 | |
| CHARAKTERYSTYKA TERENU | |
| RZĘDNE NIWELETY | 262.45
262.43
262.39 |
| ELEMENTY NIWELETY | %
L=44.59
-1.2/2
% |
| RZĘDNE TERENU | 262.37 |
| ELEMENTY TRASY W PLANIE | KL=Km
2+641.46 |
| ODLEGŁOŚCI | 78.51
81.50
84.49 |
| KILOMETRY I HEKТОMETRY | 2 06 |
-
- | | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------|
| EKODORO spółka z o.o.
ul. Krakowska 80, 25-209 Rębisze | | Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Trzcinia, Bobrza, Poręba na 450m, gm. Międzybuzie | |
| Wykonawcy: | Inż. i Nieruchomości | Nieruchomości | Data: |
| Projektant: | mgr inż. Marcin Zapart | mgr inż. Marcin Zapart | 10.2012r. |
| Opiekun: | mgr inż. Alfred Wylor | mgr inż. Alfred Wylor | 10.2012r. |
| Sprawdził: | mgr inż. Rajmund Prasznicki | mgr inż. Rajmund Prasznicki | 10.2012r. |
| Skala: | Przekroje geometryczne | Przekroje konstrukcyjne | 5 |
| 1:500 | Przekroje konstrukcyjne | Przekroje konstrukcyjne | 33 |
| 1:100 | Przekroje konstrukcyjne | Przekroje konstrukcyjne | 33 |