

RO-II.6341.49.2013.DP

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Pana Alfreda Mysiora EKODORO Spółka z o.o., ul. Rakowska 8D, 25-209 Kielce (data złożenia: 28.02.2013 r., daty uzupełnień: 21.03.2013 r., 22.04.2013 r. i 16.07.2013 r.), działającego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów kanalizacji deszczowej, rowów i przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 0286T od km 0 + 000 do km 4 + 486 relacji Przyjmo-Bohrza-Porzecze oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi – rowów otwartych, Starosta Kielecki

o r z e k a :

- I. Udzielam Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kielcach pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych w ciągu drogi powiatowej Nr 0286T od km 0 + 000 do km 4 + 486 relacji Przyjmo-Bohrza-Porzecze na terenie gminy Miedziana Góra oraz Mniów:
 - 1) przebudowę przepustów pod drogą powiatową Nr 0286T, o następujących parametrach wg poniższego zestawienia:

L.p.	Kilometraż drogi	Średnica (mm)	Długość (m)	Rzędne posadowienia wlotu/wylotu (m n.p.m.)	Współrzędne geograficzne
1.	0 + 450 m. Przyjmo	100,0	14,40	272,41/271,94	N 50°58'42.88" E 20°31'22.66"
2.	0 + 586,5 m. Przyjmo	50,0	10,40	270,57/270,37	N 50°58'38.86" E 20°31'24.05"
3.	0 + 787,15 m. Bohrza	100,0	10,90	273,45/273,25	N 50°58'32.69" E 20°31'25.36"
4.	1 + 213,15 m. Bohrza	600,0	10,10	280,62/280,42	N 50°58'19.07" E 20°31'21.1"
5.	1 + 939,60 m. Bohrza	600,0	10,40	273,00/272,80	N 50°57'56.07" E 20°31'13.04"
6.	2 + 652,50 m. Pepice	450 x 250	18,0	258,40/258,21	N 50°57'33.48" E 20°31'4.45"
7.	2 + 720,50 m. Pepice	80,0	10,20	260,29/260,09	N 50°57'31.9" E 20°31'2.98"
8.	3 + 174,00 m. Porzecze	60,0	10,0	264,75/264,65	N 50°57'18.13" E 20°30'55.28"
9.	3 + 559,30 m. Porzecze	60,0	10,40	263,86/263,72	N 50°57'5.82" E 20°30'51.65"
10.	3 + 564,80 m. Porzecze	60,0	10,40	263,82/263,72	N 50°57'5.7" E 20°30'51.65"
11.	4 + 152,30	2 x Ø80	8,90	258,46/258,34	N 50°56'46.82" E 20°30'48.61"

W km 2 + 652,50 drogi, na rzece Ciemnicy (w 4+515 km jej biegu) usytuowany jest most (poz. 6 ww. tabeli). Przyczółki, konstrukcja nośna i poręcze mostu ze względu na ich zły stan techniczny zostaną rozebrane, a fundament żelbetowy nowego przepustu zostanie posadowiony na 16 palach.

2) wykonanie przepustów pod zjazdami indywidualnymi z drogi powiatowej:

w m. Przyjmo, gm. Miedziana Góra, strona prawa:

L.p.	Kilometraż drogi	średnica (mm)	Długość (m)	Rzędna posadowienia wlotu/wylotu (m n.p.m.)
1.	0 + 019,35	500,0	7,0	289,17/288,90
2.	0 + 051,40	500,0	7,0	288,23/288,40
3.	0 + 087,00	500,0	6,0	287,28/287,13
4.	0 + 164,50	500,0	6,0	284,86/284,66
5.	0 + 209,05	500,0	6,0	283,39/283,21
6.	0 + 242,60	500,0	3,5	282,38/282,33
7.	0 + 251,45	500,0	6,0	282,08/281,80
8.	0 + 301,05	500,0	6,0	279,50/279,17
9.	0 + 412,60	500,0	6,0	274,04/273,83
10.	0 + 465,30	500,0	6,0	272,10/271,91
11.	0 + 505,10	500,0	6,0	271,45/271,39
12.	0 + 541,30	500,0	6,0	271,08/270,97

w m. Przyjmo, gm. Miedziana Góra, strona lewa:

L.p.	Kilometraż drogi	średnica (mm)	Długość (m)	Rzędna posadowienia wlotu/wylotu (m n.p.m.)
1.	0 + 018,00	500,0	6,0	286,56/286,41
2.	0 + 146,35	500,0	4,0	285,15/285,03
3.	0 + 164,30	500,0	6,0	284,91/284,71
4.	0 + 187,55	500,0	11,0	284,13/283,93

5.	0 + 388,00	500,0	6,0	275,04/274,75
6.	0 + 413,80	500,0	11,0	274,04/273,75
7.	0 + 468,00	1000,0	5,0	271,40/271,12
8.	0 + 471,95	1000,0	6,0	270,76/270,57
9.	0 + 610,00	500,0	9,7	267,51/267,25

w m. Bobrza, gm. Miedziana Góra, strona prawa:

L.p.	Kilometraż drogi	średnica (mm)	Długość (m)	Rzędna posadowienia wlotu/wylotu (m n.p.m.)
1.	0 + 622,90	500,0	6,0	271,27/271,16
2.	0 + 668,85	500,0	6,0	272,10/272,02
3.	0 + 745,30	500,0	6,0	273,47/273,36
4.	0 + 883,40	500,0	6,0	278,27/277,97
5.	0 + 959,40	500,0	8,0	282,20/281,87
6.	1 + 041,35 i 1 + 046,20	500,0	12,0	283,01/282,92
7.	1 + 067,40	500,0	6,0	282,64/282,55
8.	1 + 075,40	500,0	6,0	282,52/282,43
9.	1 + 100,75	500,0	7,0	282,12/282,01
10.	1 + 143,65	500,0	6,0	281,46/281,35
11.	1 + 172,85	500,0	6,0	280,93/280,86
12.	1 + 184,70	500,0	6,0	280,79/280,75
13.	1 + 235,45	500,0	6,0	280,82/280,74
14.	1 + 251,15	500,0	6,0	281,26/281,09
15.	1 + 267,85 i 1 + 272,80	500,0	12,0	281,85/281,56
16.	1 + 294,30	500,0	6,0	282,53/282,33
17.	1 + 314,15	500,0	7,0	283,15/282,96

18.	1 + 329,30	500,0	7,0	283,51/283,33
19.	1 + 353,70 i 1 + 358,70	500,0	13,0	284,25/283,95
20.	1 + 378,40	500,0	7,0	284,59/284,57
21.	1 + 385,80	500,0	7,0	284,60/284,59
22.	1 + 415,50 i 1 + 420,45	500,0	13,0	284,65/284,63
23.	1 + 444,20 i 1 + 449,80	500,0	13,0	284,67/284,66
24.	1 + 483,50 i 1 + 487,95	500,0	13,0	284,76/284,73
25.	1 + 517,80	500,0	6,0	284,83/284,80
26.	1 + 527,50	500,0	7,0	284,83/284,83
27.	1 + 559,15	500,0	7,0	284,88/284,87
28.	1 + 578,80 i 1 + 584,85	500,0	12,0	284,92/284,90
29.	1 + 609,20	500,0	6,0	285,00/284,99
30.	1 + 629,35	500,0	6,0	284,94/284,84
31.	od km 1 + 632,45 do km 1 + 700,60 rów kryty	500,0	68,0	284,84/283,27
32.	1 + 734,60 i 1 + 739,90	500,0	13,0	280,67/280,01
33.	1 + 752,70	500,0	4,0	279,66/279,32
34.	1 + 778,60	500,0	7,0	278,26/277,89
35.	1 + 806,70	500,0	6,0	276,69/276,40
36.	1 + 826,05	500,0	7,0	275,77/275,42
37.	1 + 837,00	500,0	6,0	275,24/275,03
38.	1 + 885,50	500,0	6,0	273,69/273,61
39.	1 + 892,40	500,0	6,0	273,61/273,53
40.	1 + 929,15	500,0	4,0	273,15/273,08
41.	1 + 947,25	500,0	6,0	273,02/272,99

42.	1+953,35	500,0	3,5	272,99/272,96
43.	1+984,40	500	6,0	272,92/272,91
44.	2+008,00	500	7,0	272,89/272,88
45.	2+020,45	500	7,0	272,88/272,88
46.	2+055,40	500	7,0	272,86/272,86
47.	2+069,00	500	6,0	272,85/272,82
48.	2+119,90	500	7,0	272,41/272,27
49.	2+148,60	500	7,0	271,83/271,68
50.	2+164,15	500	7,0	271,48/271,26
51.	2+188,45	500	7,0	270,69/270,46
52.	2+204,00	500	6,0	270,17/269,23
53.	2+233,60	500	4,0	268,91/268,79
54.	2+244,85	500	6,0	268,51/268,27
55.	od 2+265,00 do 2+321,00 rów kryty	500	66,0	267,61/265,41
56.	2+330,30 2+335,10	500	10,0	265,17/264,82
57.	2+350,60	500	6,0	264,34/264,12
58.	2+377,90	500	7,0	263,57/263,43
59.	2+400,80	500	7,0	263,08/262,93
60.	2+429,50	500	6,0	262,63/262,59
61.	2+476,30 2+481,55	500	13,0	262,41/262,32
62.	2+500,20	500	6,0	262,19/262,11
63.	2+524,25	500	6,0	261,89/261,83
64.	2+569,05	500	6,0	261,43/261,38

w m. Bobrza, gmina Miedziana Góra, strona lewa:

L.p.	Kilometraż drogi	średnica (mm)	Długość (m)	Rzędna posadowienia wlotu/wylotu (m n.p.m.)
1.	0 + 648,40	500,0	6,0	272,13/272,01
2.	0 + 678,00	500,0	8,0	272,58/272,48
3.	1 + 213,15	500,0	60,0	280,40/279,60

w m. Pepice, gm. Mniów, strona prawa:

L.p.	Kilometraż drogi	średnica (mm)	Długość (m)	Rzędna posadowienia wlotu/wylotu (m n.p.m.)
1.	0 + 648,40	500,0	6,0	260,35/260,31

w m. Porzecze, gm. Miedziana Góra, strona prawa:

L.p.	Kilometraż drogi	średnica (mm)	Długość (m)	Rzędna posadowienia wlotu/wylotu (m n.p.m.)
1.	od 2 + 808,00 do 2 + 864,00 rów kryty	500,0	56,0	261,82/260,65
2.	2 + 880,35	500,0	7,0	262,78/262,44
3.	2 + 914,55	500,0	7,0	264,20/263,93
4.	od 2 + 927,60 do 2 + 952,00	500,0	24,40	265,00/264,45
5.	2 + 967,00	500,0	7,0	265,20/265,14
6.	2 + 994,30	500,0	7,0	265,42/265,42
7.	3 + 016,90	500,0	13,60	265,44/265,43
8.	3 + 035,50	500,0	6,0	265,46/265,45
9.	3 + 053,40	500,0	6,0	265,49/265,48
10.	3 + 084,60 3 + 089,20	500,0	12,0	265,42/265,35
11.	3 + 114,85	500,0	6,0	265,19/265,13
12.	3 + 146,50	500,0	6,0	264,90/264,85

13.	3 + 153,70	500,0	6,0	264,85/264,84
14.	3 + 165,05	500,0	6,0	264,82/264,81
15.	3 + 177,20	500,0	6,0	264,81/264,80
16.	3 + 239,90	500,0	6,0	264,86/264,84
17.	3 + 271,50	500,0	6,0	265,01/264,99
18.	3 + 319,45	500,0	6,0	265,22/265,20
19.	3 + 346,15	500,0	6,0	265,20/265,18
20.	3 + 382,40	500,0	12,5	265,06/265,02
21.	3 + 403,70	500,0	7,0	264,95/264,91
22.	3 + 426,35	500,0	6,0	264,78/264,72
23.	3 + 447,00	500,0	6,0	264,61/264,54
24.	3 + 480,90	500,0	7,0	264,32/264,26
25.	3 + 530,25	500,0	6,0	263,99/263,96
26.	3 + 580,35	500,0	6,0	263,82/263,82
27.	3 + 615,40	500,0	6,0	264,06/263,99
28.	3 + 654,55	500,0	7,0	264,29/264,24
29.	3 + 674,25	500,0	6,0	264,40/264,37
30.	3 + 686,80	500,0	3,5	264,55/264,51
31.	3 + 710,30	500,0	6,0	264,72/264,68
32.	3 + 753,90	500,0	6,0	264,89/264,87
33.	3 + 775,90	500,0	14,60	264,95/264,92
34.	3 + 789,40	500,0	7,0	264,95/264,91
35.	3 + 833,70	500,0	14,1	264,45/264,25
36.	3 + 866,10	500,0	6,0	263,97/263,84

37.	3 + 883,90	500,0	6,0	263,61/263,49
38.	3 + 896,10	500,0	7,0	263,38/263,21
39.	3 + 916,00	500,0	6,0	262,91/262,80
40.	3 + 931,10	500,0	16,0	262,70/262,34
41.	od km 3+ 964,00 do km 4 +030,00 rów kryty	500,0	66,0	261,96/261,26
42.	4 + 067,40	500,00	6,0	260,36/260,24
43.	4 + 132,45	500,00	6,0	259,06/258,94
44.	4 + 175,95	500,00	6,0	258,67/258,66
45.	4 + 205,60	500,00	6,0	258,69/258,68
46.	4 + 235,85	500,00	6,0	258,68/258,68
47.	4 + 254,00	500,00	6,0	258,70/258,69
48.	4 + 261,60	500,00	6,0	258,71/258,70
49.	4 + 274,80	500,00	6,0	258,72/258,72
50.	4 + 287,80	500,00	6,0	258,75/258,73
51.	4 + 303,85	500,00	7,0	258,88/258,84
52.	4 + 316,75	500,00	6,0	259,02/258,98
53.	4 + 360,95 i 4 + 366,05	500,00	12,0	259,61/259,50
54.	4 + 384,30	500,00	6,0	259,82/259,75
55.	4 + 405,30	500,00	6,0	260,05/259,98
56.	4 + 425,50	500,00	6,0	260,16/260,13
57.	4 + 469,50	500,00	6,0	260,02/260,01

w m. Porzecze, gm. Miedziana Góra, strona lewa:

L.p.	Kilometraż drogi	średnica (mm)	Długość (m)	Rzędna posadowienia wlotu/wylotu (m n.p.m.)
1.	4 + 066,12	300,0	6,0	260,95/260,84
2.	4 + 096,45	300,0	6,0	260,36/260,24
3.	4 + 103,65	300,0	6,0	260,24/260,10
4.	4 + 117,50	500,0	3,5	259,94/259,88
5.	4 + 147,85	500,0	6,0	259,28/258,94

3) wylotów przykanalików o średnicy 20cm z wylotem do rowów:

l.p.	Kilometraż drogi	Rzędna posadowienia wylotu (m n.p.m.)
1.	0+037,90	288,60
2.	0+106,70	286,90
3.	0+194,80	283,91
4.	0+261,85	281,63
5.	0+601,00	271,01
6.	0+685,10	272,49
7.	0+873,90	277,82
8.	0+940,90	281,33
9.	1+109,70	282,14
10.	1+179,00	281,02
11.	1+219,50	280,86
12.	1+279,30	282,16
13.	1+347,00	284,10
14.	1+433,50	284,85
15.	1+509,30	284,99
16.	1+574,90	285,10
17.	1+624,30	285,20
18.	1+727,00	281,11
19.	1+792,60	277,49
20.	1+871,30	274,20
21.	1+935,20	272,24
22.	1+997,80	273,07
23.	2+095,10	272,84
24.	2+175,60	271,20
25.	2+258,60	268,05

26.	2+326,20	265,40
27.	2+389,75	263,44
28.	2+488,40	262,49
29.	2+553,70	261,72
30.	2+727,50	260,48
31.	2+803,10	260,78
32.	2+876,20	262,53
33.	2+923,90	264,56
34.	2+978,90	265,49
35.	3+044,60	265,57
36.	3+123,80	265,29
37.	3+198,10	265,03
38.	3+277,20	265,20
39.	3+353,90	265,36
40.	3+421,35	265,00
41.	3+498,90	264,34
42.	3+570,10	265,07
43.	3+620,40	264,27
44.	3+692,30	264,79
45.	3+757,40	265,09
46.	3+815,80	264,81
47.	3+858,00	264,26
48.	3+909,20	263,20
49.	3+961,60	262,23
50.	4+031,80	261,33
51.	4+161,20	258,85
52.	4+219,80	258,89
53.	4+282,00	258,90
54.	4+347,90	259,58
55.	4+412,90	260,29
56.	4+473,90	260,19

4) przebudowę rowów przydrożnych o przekroju trapezowym:

prawa strona m. Przyjmo, Bobrza, Pepice, Porzecze:

l.p.	Kilometraż od - do	Rzędne początku i końca rowu
1.	0+009,60 - 0+446,50	289,45/272,41
2.	0+446,50 - 0+586,50	272,45/270,57
3.	0+586,50 - 0+718,70	270,57/272,98
4.	0+742,00 - 0+787,15	273,36/273,45
5.	0+787,15 - 0+980,00	273,45/282,94
6.	1+012,00 - 1+213,15	283,26/280,62
7.	1+213,15 - 1+592,00	283,26/284,92

8.	1+604,00 – 1+939,60	285,00/273,00
9.	1+939,60 – 2+640,00	273,00/260,67
10.	2+720,50 – 3+063,00	260,29/265,50
11.	3+076,00 – 3+174,00	265,43/264,75
12.	3+174,00 – 3+325,00	264,75/265,22
13.	3+342,00 – 3+559,30	265,20/263,86
14.	3+564,80 – 3+790,00	263,82/264,95
15.	3+790,00 – 4+152,30	264,95/258,46
16.	4+152,30 – 4+422,00	258,46/260,16
17.	4+422,00 – 4+486,00	260,16/260,00

lewa strona m. Przyjmo, Bobrza, Pepice, Porzecze:

l.p.	Kilometraż od - do	Rzędne początku i końca rowu
1.	0+036,00 – 0+195,00	288,54/283,76
2.	0+396,00 – 0+450,00	275,52/271,54
3.	0+619,00 – 0+718,00	271,50/273,35
4.	4+052,00 – 4+152,00	261,13/258,94

- 5) wykonanie rowów (budowa lub przebudowa), stanowiących odbiorniki wód z przepustów, przebiegających przez działki prywatne:
- row trapezowy od przepustu w km 0 + 450,00 drogi, odprowadzający wody opadowe w kierunku rzeki Bobrzy:
 - rzędna początku rowu (wylot przepustu) – 271,94 m n.p.m.,
 - rzędna końca rowu -270,00 m n. p. m.,
 - długość przebudowywanego odcinka rowu – L = 53,88 m,
 - row trapezowy od przepustu w km 0 + 586,00 drogi, odprowadzający wody opadowe w kierunku rzeki Bobrzy:
 - rzędna początku rowu (wylot przepustu) – 270,56 m n.p.m.,
 - rzędna końca rowu -264,65 m n. p. m.,
 - długość przebudowywanego odcinka rowu – L = 72,70 m,
 - row trapezowy od przepustu w km 0 + 586,00 drogi, odprowadzający wody opadowe w kierunku rzeki Bobrzy:
 - rzędna początku rowu (wylot przepustu) – 270,56 m n.p.m.,
 - rzędna końca rowu -264,65 m n. p. m.,
 - długość przebudowywanego odcinka rowu – L = 72,70 m,
 - row trapezowy od przepustu w km 0 + 787,15 drogi, odprowadzający wody opadowe w kierunku rzeki Bobrzy:
 - rzędna początku rowu (wylot przepustu) – 273,25 m n.p.m.,
 - rzędna końca rowu -263,40 m n. p. m.,
 - długość przebudowywanego odcinka rowu – L = 7,70 m,

Na pozostałej długości tj. 136,15 m row został zastąpiony kanałem odwadniającym przez właścicieli działki ozn. nr ewid. 498/1.
 - row trapezowy od przepustu w km 1 + 213,15 drogi, odprowadzający wody opadowe w kierunku rzeki Bobrzy:
 - rzędna początku rowu (wylot przepustu) – 279,40 m n.p.m.,
 - rzędna końca rowu -278,42 m n. p. m.,

- długość przebudowywanego odcinka rowu - $L = 78,00$ m,
Od wylotu na odcinku $60,0$ m rów zostanie zabudowany rurą PCV o średnicy $\varnothing 500$ mm,
a od wylotu rury do ujścia do rzeki Bobrzy zostanie oczyszczony.
 - f. rów trapezowy od przepustu w km $1 + 939,60$ drogi, odprowadzający wody opadowe w kierunku rzeki Bobrzy:
 - rzędna początku rowu (wylot przepustu) - $272,80$ m n.p.m.,
 - rzędna końca rowu - $262,50$ m n. p. m.,
 - długość przebudowywanego odcinka rowu - $L = 29,00$ m,
 Na odcinku następnych $342,0$ m rów umiejscowiony jest w naturalnym zagłębieniu terenu (teren zalewowy rzeki Bobrzy).
 - g. rów trapezowy od przepustu w km $2 + 720,50$ drogi, odprowadzający wody opadowe w kierunku rzeki Ciemnicy:
 - rzędna początku rowu (wylot przepustu) - $272,80$ m n.p.m.,
 - rzędna końca rowu - $262,50$ m n. p. m.,
 - długość przebudowywanego odcinka rowu - $L = 29,00$ m,
 - h. rów trapezowy od przepustu w km $2 + 456,40$ drogi, odprowadzający wody opadowe w kierunku rzeki Ciemnicy:
 - i. rzędna początku rowu (wylot przepustu) - $262,47$ m n.p.m.,
 - rzędna końca rowu - $261,86$ m n. p. m.,
 - długość przebudowywanego odcinka $L = 51,0$ m,
 - j. rów trapezowy od przepustu w km $3 + 174$ drogi, odprowadzający wody opadowe w kierunku rzeki Bobrzy:
 - rzędna początku rowu (wylot przepustu) - $264,65$ m n.p.m.,
 - rzędna końca rowu - $269,80$ m n. p. m.,
 - długość przebudowywanego odcinka $L = 20,30$ m,
 Na odcinku następnych $607,0$ m rów umiejscowiony jest w naturalnym zagłębieniu terenu.
 - k. rów trapezowy od przepustu w km $3 + 559,50$ i $3 + 564,80$ drogi, odprowadzający wody opadowe w kierunku rzeki Bobrzy:
 - rzędna początku rowu (wylot przepustu) - $263,52$ m n.p.m.,
 - rzędna końca rowu - $259,80$ m n. p. m.,
 - długość przebudowywanego odcinka $L = 19,5$ m,
 - l. rów trapezowy od przepustu w km $4 + 152,30$ drogi, odprowadzający wody opadowe w kierunku rzeki Bobrzy:
 - rzędna początku rowu (wylot przepustu) - $258,34$ m n.p.m.,
 - rzędna końca rowu - $257,50$ m n. p. m.,
 - długość przebudowywanego odcinka $L = 23,70$ m.
2. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z powierzchni szczelnej drogi do rowów otwartych w ilości:
- | | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| $Q_{\max. h}$ | = | $680,0 \text{ m}^3/\text{h}$ |
| $Q_{\text{śr. d.}}$ | = | $156,94 \text{ m}^3/\text{d}$ |
| $Q_{\text{śr. r}}$ | = | $23815,35 \text{ m}^3/\text{rok}$ |
- II. Określam instalację do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych do odbiorników:
- 1) kraty ściekowe z osadnikami, przykanalikami i wylotami do rowów przydrożnych - 56 szt.
 - 2) przepusty drogowe - 10 szt.

III. Określam dopuszczalne warunki zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiorników:

- zawiesina - 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

IV. Określam powierzchnię utwardzoną zlewni, ciężącej do wylotów przepustów drogowych:

- F1 - 0,4050 ha - do wylotu przepustu nr 1 w km 0+450,00, odpływ: **551,36 l/s**,
- F2 - 0,2511 ha - do wylotu przepustu nr 2 w km 0+586,50, odpływ: **85,66 l/s**,
- F3 - 0,2358 ha - do wylotu przepustu nr 3 w km 0+787,15, odpływ: **257,82 l/s**,
- F4 - 0,5346 ha - do wylotu przepustu nr 4 w km 1+213,15, odpływ: **489,72 l/s**,
- F5 - 0,4230 ha - do wylotu przepustu nr 5 w km 1+939,60, odpływ: **549,90 l/s**,
- F6 - 0,4221 ha - do wylotu przepustu nr 6 w km 2+448,00, odpływ: **366,12 l/s**,
- F7 - 0,4428 ha - do wylotu przepustu nr 7 w km 2+652,50, odpływ: **6,068 m³/s**
- F8 - 0,1449 ha - do wylotu przepustu nr 8 w km 3+174,0, odpływ: **165,30 l/s**,
- F9 - 0,5130 ha - do wylotu przepustów nr 9 w km 3+559,30 i 3 + 564,80, odpływ: **641,96 l/s**,
- F10 - 0,6642 ha - do wylotu przepustu nr 10 w km 4 + 152,30, odpływ: **1214,67 l/s**,

Łączna powierzchnia utwardzona zlewni wynosi **4,0365 ha**.

V. Pozwolenia w zakresie szczególnego korzystania z wód udzielam do dnia **15 sierpnia 2023 r.** pod następującymi warunkami:

1. utrzymywania w drożności i konserwowania przykanalików, przepustów i rowów w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania,
2. oczyszczenia rowów przebiegających przez działki prywatne, odbierających wody opadowe z przepustów oraz umocnienie ich skarp i dna płytami betonowymi ażurowymi na odcinku ok. 50,0 m poniżej wylotów z przepustów oraz prowadzenia ich bieżącej konserwacji,
3. wykonania zabudowy rowu pod dojściem do furtki na posesji Pani Justyny Głuszek (dz. ozn. nr ewid. 581/17) - zastąpienie istniejącego przepustu o średnicy Ø 500,0 mm przepustem o średnicy 1,0 m,
4. wykonania na koszt Inwestora tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach przebudowy przepustu pod zjazdem na działkę (koszty nowej rury o średnicy 1,0 m oraz materiału na murki poniesie Pani Justyna Głuszek),
5. konserwacji przepustów zaprojektowanych w celu prawidłowego odwodnienia drogi, a usytuowanych poza pasem drogowym tj. w km 0 + 471,95 i 0 + 610,00,
6. wykonania i doręczenia do tut. organu analiz wód opadowych i roztopowych odpływających z przepustów, z których odpływ przekracza wielkość 300,0 l/s - nie później niż w terminie jednego roku od ich oddania do eksploatacji. W przypadku stwierdzenia, że wody opadowe przekraczają dopuszczalne wartości zanieczyszczeń wskazane w pkt III niniejszej decyzji, tut. organ nałoży na Inwestora dodatkowe obowiązki w celu osiągnięcia dopuszczalnych wskaźników w zakresie zawiesiny i substancji ropopochodnych.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Pan Alfred Mysior EKODORO Spółka z o.o., ul. Rakowska 8D, 25-209 Kielce, działając na podstawie pełnomocnictwa Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przepustów, rowów i wylotów (przykanalików) w ciągu drogi powiatowej Nr 0286T od km 0 + 000 do km 4 + 486 relacji Przyjmo-Bobrza-Porzecze oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi - rowów otwartych.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, opracowany w lutym 2012 r. przez EKODORO Spółka z o.o. w Kielcach, ul. Rakowska 8D oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych sołectw, na terenie których zlokalizowane będą urządzenia wodne.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie urządzeń wodnych, związanych z odwodnieniem przewidzianej do przebudowy drogi powiatowej Nr 0286T od km 0 + 000 do km 4 + 486 relacji Przyjmo - Bobrza - Porzecze. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną urządzenia wodne tj.: przebudowa istniejących przepustów drogowych, budowa przepustów pod zjazdami indywidualnymi, przebudowa rowów prawostronnych wzdłuż drogi. Z obliczeń hydraulicznych zawartych w operacie wodnoprawnym wynika, że odbiorniki przyjmą obliczone ilości wód opadowych i roztopowych, a parametry projektowanych urządzeń wodnych są prawidłowo dobrane.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do rowów przydrożnego, a następnie za pośrednictwem przepustów drogowych do rowów, przebiegających przez działki prywatnych właścicieli i dalej do cieków naturalnych, usytuowanych w zlewni rzeki Bobrzy.

W celu ograniczenia możliwości zalania działek przylegających do przepustu wodami powstałymi w czasie intensywnych opadów, zaprojektowano umocnienie dna i skarp rowów (odbiorników) na odcinku ok. 50,0 m poniżej wylotów przepustów.

Planowane do wykonania urządzenia wodne znajdują się w obszarze chronionym tj. w otulinie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, poza ustanowionymi obszarami Natura 2000, jednak w niewielkiej odległości od obszaru PLH 2600010 Lasy Suchedniowskie (najmniejsza odległość w linii prostej - ok. 940,0 m) i od obszaru PLH 260014 Dolina Bobrzy. (najmniejsza odległość w linii prostej - ok. 70,0 m). Dołączona do wniosku decyzja Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 9 stycznia 2013 r., znak: OSGR.6220.4.2012 stwierdza brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Projektowana inwestycja nie narusza również żadnych zakazów, zawartych w Rozporządzeniu Nr 79/2005 r. Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. na mocy którego został utworzony Suchedniowsko - Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Planowana inwestycja nie naruszy istniejących warunków korzystania z wód regionu wodnego, wynikających z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. Nr 49, poz. 549 z dnia 22 lutego 2011 r.), a ociążenie celów środowiskowych określonych w tym dokumencie nie będą zagrożone.

Po uzupełnieniu dokumentów tut. Starostwo uznało akta za kompletne i wszczęło postępowanie administracyjne w przedmiocie sprawy, zawiadamiając o powyższym strony postępowania (pismo znak: RO-II.6341.49.2013.DP z dnia 11 marca 2013 r.) oraz poprzez obwieszczenie. Jednocześnie zainteresowane strony zostały poinformowane, iż mogą zapoznać się ze zgromadzonymi aktami i wnieść w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia swoje uwagi i wnioski do proponowanych rozwiązań. Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie oraz w siedzibach Urzędów Gmin Miedziana Góra i Mniów.

W przewidzianym terminie zastrzeżenia, dotyczące odpływu wód z odwodnienia jezdni wniosła Pani Justyna Głuszek - właścicielka działek ozn. nr ewid. 581/17, 581/16 i 581/11, położonych

w obrębie przepustu w km 0 + 450 drogi w m. Przyjmo. Ze złożonego pisma wynikało, że Pani Głuszek obawia się, że bez odpowiedniego zabezpieczenia skarp i dna rowu w obrębie działki, 581/7, jej posesja będzie systematycznie zalewana przez wody opadowe napływające od strony przepustu w okresie wzmożonych opadów. Jednocześnie Pani Justyna Głuszek wniosła o zobowiązanie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach do konserwacji rowu odpływowego aż do ujścia do rzeki Bobrzy. Tut. organ zwrócił się do Pana Alfreda Mysiora pismem z dnia 8 kwietnia 2013 r., znak: RO-II.6341.49.2013.DP o odniesienie się do ww. zastrzeżeń. W piśmie z dnia 22 kwietnia 2013 r., L. dz. 48/04/2013 Pełnomocnik Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach opisał ten stan jako istniejący od dawna i poinformował, że projektowane w tym obrębie w żaden sposób nie naruszają istniejących stosunków wodnych. Tut. organ uznał za konieczne, przed wydaniem decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie, przeprowadzenie oględzin planowanych do przebudowy przepustów. O mających się odbyć oględzinach został zawiadomiony Inwestor – tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, pełnomocnik PZD w Kielcach – Pan Alfred Mysior oraz właściciele gruntów prywatnych, przez które przebiegają rowy, stanowiące pośrednie odbiorniki wód opadowych i roztopowych z drogi.

Oględziny przedmiotowej działki i przepustu o średnicy 1,0 m, zlokalizowanego w km 0 + 450 drogi, na wysokości działki ozn. nr ewid. 581/17, wykazały, istniejące na rowie przydrożnym przed dojściem do furtki oraz pod zjazdem, na rowie odpływowym, prowadzącym wody do rzeki Bobrzy mają zbyt małą średnicę (0,5 m) w stosunku do przepustu drogowego. Stwierdzono, że takie rozwiązanie nie może być zastosowane – przy ulewnych deszczach nastąpią bowiem zaburzenia w prawidłowym przepływie wód i teren przylegający do drogi zostanie zalany. W trakcie oględzin ustalono, że obydwa przepusty zostaną wymienione na przepusty o średnicy 1,0 m: pod dojściem do furtki na koszt Inwestora, natomiast pod zjazdem na działkę, Inwestor wykona nowy przepust z materiałów dostarczonych przez Panią Justynę Głuszek. Pani Głuszek jednocześnie zobowiązała się do udostępnienia swojego terenu dla potrzeb wykonania ww. prac. Ustalenia powyższe zostały zapisane w protokole

Oględziny przepustu w km 0 + 787,15 drogi wykazały, że istniejący dawniej rów odpływowy został zasypany. Jak oświadczyła obecna podczas oględzin właścicielka posesji Bobrza 6B Pani Renata Marszałek, w miejsce rowu wykonała na własny koszt, kryty rurociąg, odprowadzający wody opadowe z przepustu do istniejącego na jej działce oczka wodnego. Ponieważ taki sposób odprowadzania wód sprawdza się od 15 lat, Pani Marszałek oświadczyła, że w przypadku zalania jej posesji wodami opadowymi, nie będzie się domagać odszkodowania od Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach (oświadczenie w aktach sprawy). Podczas oględzin stwierdzono także konieczność innego rozwiązania odprowadzania wód opadowych w rejonie projektowanej zatoki busów. Powyższe uwagi zostały przez Inwestora zaakceptowane i uwzględnione w operacie wodnoprawnym.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i konieczność uzupełnienia dokumentacji oraz zachowania terminów, wynikających z kpa, nowy termin załatwienia sprawy został przesuwany kilkakrotnie. Pismem i obwieszczeniem z dnia 27 czerwca 2013 r. ostatecznie wyznaczono termin wydania decyzji, udzielającej Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kielcach pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie na dzień 30 sierpnia 2013 r.

W oparciu o zebrany materiał dowodowy postanowiono udzielić pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym. Zgodnie z przepisami prawa pozwolenia w zakresie szczególnego korzystania z wód udzielono do **15 sierpnia 2023 r.**

Jednocześnie niniejszą decyzją nałożono na Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach szereg obowiązków w tym m.in. konserwacji na odcinku 50 m od miejsca wylotu wód opadowych z przepustu, odbiorników - rowów ziemnych oraz wykonania analiz ścieków deszczowych w miejscach gdzie odpływ przekracza 300,0 l/s. Zastrzeżono również, że w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń, na Inwestora nałożone zostaną dodatkowe obowiązki w celu osiągnięcia dopuszczalnych wskaźników w zakresie zawiesiny i substancji ropopochodnych.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282), jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego jest zwolniona z opłaty skarbowej za udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
3. W myśl art. 135 ustawy Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie **3 lat** od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Otrzymują:

1. Pan Alfred Mysior
ul. Szkolna 33/44
25-604 Kielce
(1 egz. dec. + operat wodnoprawny - zwrot)
2. Zespół Świętokrzyskich
ul. Łódzka 244
25-655 Kielce
3. pozostałe strony wg rozdzielnika
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
oraz poprzez obwieszczenie
4. a/a (2 egz. dec)

Do wiadomości:

1. Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Miła 73
25-618 Kielce (2 egz. dec.)
2. Wójt Gminy Miedziana Góra
3. Wójt Gminy Mniów



Z up. STAROSTY
Sebastian Nolaszka
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

Niniejsza decyzja stała się
ostateczna w dniu
26.09.2013r.

Z up. STAROSTY

Bogdan Gierada
CZŁONEK ZARZĄDU