

Specyfikacja

Parametry techniczne i wyposażenie dot. zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego

TOYOTA YARIS

Rok produkcji:	2017 lub 2018
Nadwozie:	5 drzwiowe, lakier w kolorze białym
Silnik:	1.0 VVT-i (69 KM)
Skrzynia biegów:	manualna 5M/T
Wersja:	Active

DANE TECHNICZNE

	1,0 VVT-i (69 KM) 5 M/T benzyna
Zużycie paliwa¹ (UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)	
• Średnio [litry/100 km]	4,1–5,0
• Miasto [litry/100 km]	4,8–6,0
• Poza miastem [litry/100 km]	3,7–4,4
• Zalecane paliwo	95 bezołowiowa
• Pojemność zbiornika paliwa [litry]	42
• Średnia emisja CO2 [g/km]	95–117 (Euro 6 W)
Silnik spalinowy	
• Mechanizm zaworów	12-zaworowy DOHC
• System wtrysku paliwa	elektroniczny wtrysk paliwa
• Pojemność skokowa [cm ³]	998
• Średnica x skok [mm x mm]	71,0 x 84,0
• Stopień sprężania	11,5:1
• Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]	69 (51)/6000
• Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]	95/4300
Osiągi	
• Maksymalna prędkość [km/h]	155
• 0–100 km/h [s]	15,3
• 0–400 m [s]	19,8
• Minimalny promień skrętu – koła 14", 15"/16" [m]	4,8
Zawieszenie	
• Przód	kolumny MacPhersona
• Tył	belka skrętna
Hamulce	
• Przód	tarczowe wentylowane
• Tył	bębnowe
Masy i wymiary	
• Masa własna – min./maks. [kg]	950/1040
• Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]	1450

• Pojemność bagażnika [litry]	286
• Długość bagażnika [mm]	710
• Długość/szerokość/wysokość całkowita [mm]	3945/1695/1510
• Rozstaw kół z przodu – min./maks. [mm]	1460/1485
• Rozstaw kół z tyłu – min./maks. [mm]	1445/1470
• Rozstaw osi [mm]	2510
• Zwis przedni/tylny [mm]	810/625
• Prześwit – min./maks. [mm]	135/155

¹ Dotyczy wersji z homologacją osobową; 5 M/T – 5-stopniowa manualna skrzynia biegów

WYPOSAŻENIE

1. Bezpieczeństwo

- ABS, EBD, BA
- System stabilizacji toru jazdy (VSC) i kontrola trakcji (TRC)
- Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)
- Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)
- Automatyczne światła drogowe (AHB)
- System wspomagający pokonywanie podjazdu (HAC)
- 7 poduszek powietrznych: przednie i boczne kierowcy i pasażera, kolanowa kierowcy, kurtyny boczne
- Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
- Sygnalizacja niezapiętych pasów
- Immobilizer
- ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci (tylko wersja 5-drzwiowa)
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- Światła do jazdy dziennej halogenowe
- Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)

2. Wnętrze

- Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym
- Zagłówki z regulowaną wysokością
- Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40

3. Wygląd zewnętrzny

- Lakierowane zderzaki
- Lakierowane klamki
- Lakierowane lusterka zewnętrzne
- Kierunkowskazy w lusterkach

4. Koła

- Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym 175/65 R15, letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów, na felgach stalowych z kompletem 4 kołpaków producenta lub na felgach aluminiowych (samochód w momencie dostawy powinien mieć zainstalowane opony letnie). Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej



maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej;

- Koło dojazdowe wraz z zestawem umożliwiającym samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół)

5. Komfort

- Centralny zamek sterowany zdalnie
- Elektrycznie regulowane szyby przednie
- Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
- Kierownica regulowana w pionie i w poziomie
- Regulacja wysokości fotela kierowcy
- Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera
- Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej dla pasażera
- Wspomaganie kierownicy
- System "Follow me home"
- Komputer pokładowy
- Kierownica wielofunkcyjna
- Obrotomierz
- Klimatyzacja manualna

6. Audio

- Radio CD + MP3 + WMA (6 głośników)
- Gniazdo USB
- System Bluetooth

7. Wyposażenie dodatkowe

- Alarm
- Dodatkowy komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym zimowym na felgach stalowych. Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej;
- Apteczka typu samochodowego z wkładem odpowiadającym normie DIN 13164
- Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3
- Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację EU
- Komplet dywaników letnich oraz komplet dywaników gumowych

8. Wymagania gwarancyjne (minimalne):

Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania bez zastrzeżeń Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektryczne zwana gwarancją mechaniczną - 3 lata lub 100 000 km.
- Gwarancja na perforację blach nadwozia - 12 lat
- Gwarancja na powłokę lakierniczą - 3 lata
- Gwarancja na szyby - 3 lata lub 100 000 km

9. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przekazania:

- Kompletu dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu w Wydziale Komunikacji



- Szczegółowej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej w języku polskim
- Karty gwarancyjnej
- Wykazu autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski